

**XLR-Mikrofonadapter DMW-XLR2****EINGANG1 / EINGANG2**

<b>Eingangs-Terminal</b>	XLR 3-polig (weiblich)
<b>Standard-Eingangspegel</b>	LINE: 0 dBu MIC, +48 V: -40 dBu (0 dBu=0,775 Vrms)
<b>Standard-Aufnahmepiegel</b>	-12 dBFS (am Standardeingang)
<b>Charakteristische Frequenz</b>	20 Hz bis 40 kHz, +1/-1 dB (bei Fs=96 kHz, für LINE)
<b>Phantomstromquelle</b>	48 V

**EINGANG3**

<b>Eingangs-Terminal</b>	φ 3,5 mm Stereo-Minibuchse
<b>Standard-Eingangspegel</b>	LINE: -10 dBV MIC, MIC (Plug-in Strom): -40 dBV (0 dBV=1 Vrms)
<b>Standard-Aufnahmepiegel</b>	-12 dBFS (am Standardeingang)
<b>Charakteristische Frequenz</b>	20 Hz bis 40 kHz, +1/-1 dB (bei Fs=96 kHz, für LINE)
<b>Plug-in Strom</b>	2,5 V

**Abtastfrequenz Bitlänge / Anzahl der Aufnahmekanäle**

<b>Lineare Aufnahme</b>	48 kHz/24-Bit/2-Kanal, 96 kHz/24-Bit/2-Kanal (Wählen Sie EINGANG1, EINGANG1+2 oder EINGANG3 aus) 48 kHz/24-Bit/4-Kanal
<b>Float-Aufnahme</b>	48 kHz/32-Bit/2-Kanal, 96 kHz/32-Bit/2-Kanal (Wählen Sie EINGANG1, EINGANG1+2 oder EINGANG3 aus) 48 kHz/32-Bit/4-Kanal

**Abmessungen (B x H x T)**

Ca. 61,2 × 60,9 × 92 mm/2,41 × 2,40 × 3,63 Zoll (ohne Mikrofonhalterung)  
Ca. 94,6 × 106,2 × 92 mm/3,73 × 4,19 × 3,63 Zoll (mit Mikrofonhalterung)  
(ohne vorstehende Teile)

**Gewicht**

Ca. 158 g (ohne Mikrofonhalterung)  
Ca. 192 g (mit Mikrofonhalterung)

**Betriebstemperatur**

-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F)

**Zulässige Luftfeuchtigkeit**

10 – 90 % RL

**Standardzubehör**

Kabelhalterung, Mikrofonhalterung, Etui