

Eigenschaften	Optischer Aufbau	17 Elemente in 12 Gruppen (3 asphärische Linsen, 4 ED-Linsen, 1 UHR-Lise)
	Nano-Oberflächenbeschichtung	-
	Bajonett	MicroFourThirds-Anschluss
	Optische Bildstabilisierung	-
	Brennweite	f = 10-25 mm (entspricht 20-50 mm bei 35-mm-Kamera)
	Blendetyp	9 Blendenlamellen/kreisförmige Blende
	Maximale Brennweite	F1.7
	Minimale Brennweite	F16
	Mindestfokussierabstand	0,28 m/28,04 cm
	Maximale Vergrößerung	Ca. 0,14x/0,28x (Entsprechung bei 35-mm-Kamera)
Allgemein	Diagonaler Kamerawinkel	94 ° (Weitwinkel) – 47 ° (Tele)
	Staub- und spritzwassergeschützt	Ja*
	Empfohlene Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
	Filtergröße	φ 77 mm
	Max. Durchmesser	φ87,6 mm
	Gesamtlänge	Ca. 128 mm (von der Spitze des Objektivs zum Fuß der Objektivfassung)
	Gewicht	Ca. 690 g (ohne Objektivdeckel, rückseitigem Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
	Standardzubehör	Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivetui
HINWEIS	HINWEIS	*Staub- und spritzwassergeschützt garantiert nicht, dass keine Schäden entstehen, wenn das Objektiv direkt in Kontakt mit Staub oder Wasser kommt.