Technische Daten

Speichermedien und Dateisysteme	
Aufnahmemedium	SD-Karte (512 MB – 2 GB) SDHC-Karte (4–32 GB)
Dateisystem	SD-Karte (512 MB – 2 GB): FAT16 SDHC-Karte (4–32 GB): FAT32

Analoge Audioeingänge und -ausgänge	
Eingänge A bis H (MIC/LINE INPUTS A–H), XLR (symmetrisch)	
Anschlusstyp	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
Eingangsimpedanz	2,4 kΩ
Nominaler Eingangspegel	–14 dBu
Maximaler Eingangspegel	+2 dBu
Eingänge A bis H (MIC/LINE INPUTS A–H), Klinkenbuchse (symmetrisch)	
Anschlusstyp	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
Eingangsimpedanz	>22 kΩ bzw. 1 MΩ (Eingang H, GUITAR/LINE-Schalter in Position GUITAR)
Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
Maximaler Eingangspegel	+20 dBu
Summenausgang (STEREO OUT L/R)	Cinchbuchsen
Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Ausgangsimpedanz	200 Ω
EFFECT SENDS 1/2	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 2-polig
Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Ausgangsimpedanz	200 Ω
Monitorausgang (MONITOR OUT R/L)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
Nominaler Ausgangspegel	–2 dBu
Maximaler Ausgangspegel	+14 dBu
Ausgangsimpedanz	200 Ω
Kopfhörerausgang (PHONES)	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
Maximale Ausgangsleistung	70 mW + 70 mW oder mehr (THD+N <0,1 %, 32 Ω)

Weitere Eingänge und Ausgänge	
USB-Anschluss	USB, Typ Mini-B, 4-polig
Format	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
REMOTE-Anschluss	2,5-mm-Klinkenbuchse, 3-polig

Leistungsdaten Audio	
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, +1/–1 dB (MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT)
Verzerrung	≤0,01 % (MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT)
Fremdspannungsabstand	≥90 dB (MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT)

Systemvoraussetzungen	
Windows	Pentium 300 MHz oder schneller 128 MB Hauptspeicher oder mehr
Mac	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz oder schneller 64 MB Hauptspeicher oder mehr
Empfohlene USB-Schnittstelle	USB 2.0
Empfohlener USB-Hostcontroller	Intel-Chipsatz

Stromversorgung und sonstige Daten	
Stromversorgung	Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z)
Leistungsaufnahme	12 W (Phantomspeisung aktiviert)
Abmessungen (B x H x T, ohne vorstehende Teile)	514 mm × 101 mm × 337 mm
Gewicht	6,2 kg
Betriebstemperaturbereich	5–35 °C