

S-R24105E LUMIX S 24-105mm / F4.0

Features	Objektivkonstruktion	16 Elemente in 13 Gruppen (2 asphärische Linsen, 1 UED-Linse, 2 ED-Linsen)
	Bajonett	L-Mount
	Optischer Bildstabilisator	ja
	Brennweite	F=24-105 mm
	Blendentyp	9 Lamellen, kreisrunde Öffnung
	Maximale Blende	F4,0
	Minimale Blende	F22
	Naheinstellungsgrenze	0,30m / 0,98ft
	Maximale Vergrößerung	ca. 0,15 x
Weitere Spezifikationen	Betrachtungswinkel	84° (Weitwinkel) bis 23° (Tele)
	Staub- und spritzwassergeschützt	Ja*
	Empfohlene Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
	Filtergröße	φ77mm
	Max. Durchmesser	Φ84 mm / 3,31 inch
	Overall Length	Ca. 118mm / 4,65inch (von der Spitze der Linse bis zur Basisseite der Objektivhalterung)
	Gewicht [g]	Ca. 680g (ohne Objektivdeckel, rückseitigen Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
	Gewicht	Ca. 23,99oz (ohne Objektivdeckel, rückseitigen Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
Standardzubehör	Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivtui	
Anmerkung	*Staub- und spritzwassergeschützt garantiert nicht, dass keine Schäden entstehen, wenn diese Linsen direkten Kontakt mit Staub oder Wasser haben.	