

LIVEU SOLO - TECHNISCHE DATEN

A/V-ENCODING	Video: H.264 AVC High Profile mit bis zu 5.5Mbps, Audio: AAC-LC
A/V-PROTOKOLL	LRT, RTMP
VIDEO-SCHNITTSTELLEN	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4 (automatische Input-Erkennung)
VIDEO-AUFLÖSUNG	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC (A/V Auto-Detektion)
INTERNET-BONDING	Bündelung von bis zu 2x USB-Modems, WLAN und Ethernet im LRT-Modus; alle verfügbaren, validen Internetverbindungen werden beim Bonding genutzt
UNTERSTÜTZTE TECHNOLOGIEN	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, mobiles WiMAX und externes WLAN 802.11 a,b,g & n
LOKAL-/FERNSTEUERUNG	lokale Steuereinheit zum Starten und Stoppen des Streams, Display-Anzeige mit Video-vorschau und Bitraten-Status; vollständige Fernbedienung der Unit über das mobil optimierte LiveU Solo Web Portal mit Funktionen wie der Konfiguration des Streaming-Zielorts
DATENÜBERTRAGUNG	optionales Übertragungsprotokoll LiveU Reliable Transport (LRT), nutzt proprietäre Algorithmen wie z.B. automatische Bitraten-Anpassung (ABR), automatische vorwärtsgerichtete Fehlerkorrektur (FEC) und andere Verfahren zur Wiederherstellung verlorener Datenpakete
INTERNER AKKU	Lithium-Ionen-Akku für mind. 2h Livestreaming
LATENZ	~5 Sekunden, LRT-basiert für Fehlerkorrektur
ANSCHLÜSSE	2x USB 2.0, 1x Ethernet
ABMESSUNGEN	95mm x 132mm x 43mm (L x H x T)
GEWICHT	518g, einschließlich Akku
BETRIEBSTEMPERATUR	-5°C bis +45°C

